





EX 80 SQ EVO 2 - ANLEITUNG / USER MANUAL

EX 80 SQ *EV02*

Vielen Dank

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen AUDIO SYSTEM Produktes inklusiv GERMAN SOUND. Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch. **Achtung:** Beachten Sie die Vorschriften Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität. Wichtig: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung sorgfältig auf. Achtung: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgeräuschen behindern. AUDIO SYSTEM GERMANY übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entstehen. Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

Montage Tips

WARNUNG: Trennen Sie vor der Montage den Masse-Pol (-) von der Fahrzeugbatterie. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse auf richtige Polung, dies kann sonst zu Kurzschlüssen an der Fahrzeugelektrik führen. Die besten Einbaupositionen sind die Originalplätze zwecks Originalität und einfacher Montage. Beachten Sie, dass die Lautsprecher plan und stabil eingebaut werden. Die Qualität des Einbaues entscheidet sehr stark das Klangbild, daher sollte auf Dämmung und Sorgfalt bei der Installation geachtet werden. Beachten Sie, dass die Lautsprecher vor Hitze, Sonneneinstrahlung, mechanischen Einflüssen, Feuchtigkeit und Nässe durch Zubehör von AUDIO SYSTEM geschützt sind. **ACHTUNG:** Verlegen Sie Ihre Kabel so, dass diese nicht gequetscht werden oder über scharfe Kanten verlaufen. Dies kann zu Kurzschlüssen mit Beschädigungen führen. Vorsicht: Beim Entfernen von Innenverkleidungen können Befestigungsteile beschädigt werden, diese müssen Sie ersetzen. Wichtig: Die richtige Polarität der Lautsprecher zueinander beeinflusst das Klangbild entscheidend. Dies kann z.B. durch gemeinsames Verpolen der Hochtöner verbessert werden. Ausprobieren und hören bzw. messen ist hier sinnvoll!

Thank You

Congratulations on purchasing a high-quality

AUDIO SYSTEM product incl. GERMAN SOUND.

Important: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.

Attention: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer. Check the polarity when connecting the speakers. Important: You will need your purchase receipt as proof of purchase for any and all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.

Attention: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. AUDIO SYSTEM GERMANY accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage as a result of use or misuse of our products. We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.

Mechanical Installation Tip

Warning: First disconnect negative pole of your car battery. Check-polarity, changing polarity may cause serious damage to your car electric. Best speaker positions are the original build in positions. Easy installation and original look are the reasons. Please note that the speakers are installed flat and stable. The quality of the installation decides very much the sound, therefore, attention should be paid to insulation and care during installation. Please note that the speakers are protected from heat, sunlight, mechanical influences, moisture and wetness by accessories from

AUDIO SYSTEM.

Attention: Install all cables as straight as possible without squashing or laying them over sharp edges. Otherwise this can cause short circuit or damages to your whole installation.

Attention: Be careful removing original plastic parts of your car. The fitting parts could be damaged and have to be replaced.

Important: The right polarity of all speakers is extremely important for the sound of your car audio system. We recommend changing polarity of the tweeter finding out the best possible sound.

The best is to listen and/or to measure it.




EX-SERIES EVO 2 ANLEITUNG / USER MANUAL



Maße und Spezifikationen

Dimensions / Specifications

Gewicht	0.30	Kilogramm	Weight	
Umfang Außen (a)	93	mm	External Diameter (a)	
Einbauöffnung (b)	76	mm	Installation Diameter (b)	
Magnetdurchmesser (c)	61	mm	Magnet Diameter (c)	
Einbautiefe gesamt (d)	45	mm	Total Installation Depth (d)	
Einbautiefe (e)	39	mm	Installation Depth (3e)	
Membrane	Papier-Sandwich	Paper-Sandwich	Speaker Cone	
Sicke	Elastomere	Elastomere	Surround/Edge	
Korb	HPP Plastik	HHP Plastic	Basket	
Zentrierspinne	Connex	Connex	Spider	
Schwingspulenträger	Kapton	Kapton	Coil Former	
Staubschutzkappe	Supronyl	Supronyl	Dust Protection Cap	



Maße und Spezifikationen

Dimensions / Specifications

Leistung	Music	90	Watt	Power
	RMS	60	Watt	
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m)	dB	86	dB	SPL
Frequenzbereich	Fb	250-12000	Hz	Frequency Range
Gleichstromwiderstand	Re	3.2	Ω	DC Resistance
Impedanz	Zn	4.0	Ω	Nominal Impedance
Resonanzfrequenz	Fs	160	HZ	Resonance Frequency
Schwingspulendurchmesser	D	20	mm	Voice Coil Diameter
Maximaler linearer Hub	+/-	1.5	mm	X-Max Linear Excursion
Mechanische Güte	Qms	2.07	Qms	Mechanical Q Factor
Elektrische Güte	Qes	0.89	Qes	Electrical Q Factor
Gesamtgüte	Qts	0.62	Qts	Total Q Factor
Bewegte Masse	Mms	2,71	Gramm	Moving Mass
Äquivalentvolumen	Vas	0.59	Liter	Equivalent Air Volume
Kraftfaktor	BI	2.8	Tm	Force Factor
Effektive Membranfläche	Sd	38	cm	Effective Membrane Surface

Frequenzgang und Impedanz

₹ Frequency Response and Impedance

