

**Ausstattung/
facilities**

HLC 2 EM



am Lager/on stock

HLC 4 EM



am Lager/on stock

HLC 2 EVO2



am Lager/on stock

HLC 4 EVO



am Lager/on stock

Verkaufspreis/sales price	50,-€	100,-€	60,-€	100,-€
Abmessungen/dimensions	43x33x13 mm	43x33x26 mm	82x57x27 mm	82x57x27 mm
benötigte Sicherung/needed fuse	1A	1A	1A	1A
Eingänge/input	2	4	2	4
Ausgänge/output	2	4	2	2/4
Betriebsspannung/operation voltage	10 - 16 V	10 - 16 V	8-30V	10 - 16 V
24V Betrieb möglich/24V operation possible			✓	
Signalrauschabstand/signal-to-noise ratio	>95 dB	>95 dB	>120 dB	>95 dB
Übertragungsfrequenz/frequency response	10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB)	10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB)	20 Hz ~ 22 KHz (+/-1 dB)	10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB)
Kanaltrennung/channel separation	75 dB	75 dB	73dB	75 dB
Einschaltverzögerung/start delay	-	-	-	0-25 Sec.
Ausschaltverzögerung/switch off delay	-	-	-	0-25 Sec.
max.Eingangsleistung/max.input power (RMS)	100W / 40hm	100W / 40hm	75W / 40hm	100W / 40hm
HIGH POWER geeignet/possible	✓	✓	✓	✓
BTL-Signalerkennung/-signal detection	✓	✓	✓	✓
SE-Signalerkennung/-signal detection	✓	✓		✓
Automatische BTL/SE Erkennung automatically BTL/SE detection	✓	✓		✓
Remote-Generierung/-automatic generation	✓	✓	✓	✓
Kanal-Summierung/channel add up				✓
Galvanische Trennung/galvanic isolation			✓	
SSC-Lautsprechersimulation/speaker simulation	V3	V3	V2	V3